

1.2436

Werkstoff-Nr.:	1.2436
Kurzname:	X210CrW12
Analyse:	C 2,05 Si 0,3 Mn 0,8 Cr 12,5 W 1,3 %
Lieferzustand:	weichgeglüht auf ca. 255 HB

No de matière:	1.2436
Abréviation:	X210CrW12
Analyse:	C 2,05 Si 0,3 Mn 0,8 Cr 12,5 W 1,3 %
Etat de livraison:	recuit doux à env. 255 HB

Hochlegierter Lufthärter-Chrom-Wolfram-Stahl von höchster Verschleissfestigkeit und ausgezeichneter Massbeständigkeit.

Verwendung

Hochbeanspruchte Schnitt- und Stanzwerkzeuge für Werkstoffe bis ca. 3 mm Stärke. Stempel, Ziehmatrizen, Gewindewalzen, Räumnadeln, Kaltschermesser für Bleche bis 3 mm Stärke. Holzbearbeitungswerkzeuge, Spitzringe und Stempel in der Tubenfabrikation, Presswerkzeuge in der Keramikindustrie sowie allgemein für verschleißfeste Werkzeuge und Bauteile.

Wärmebehandlung siehe Seite A 8

Aacier au chrome-tungstène, hautement allié, de plus grande résistance à l'usure et de très bonne stabilité dimensionnelle.

Application

Etampes fortement sollicitées, destinées au découpage de matières premières jusqu'à env. 3 mm d'épaisseur. Poinçons, matrices d'étirage, cylindres à fileter, broches, lames de cisaille à froid pour tôles jusqu'à 3 mm d'épaisseur, outils à travailler le bois, outils de filage de tubes d'emballage, moules pour l'industrie céramique ainsi que tous outils et pièces résistants à l'usure.

Traitements thermiques voir page A 8

C
9

Lagervorrat (Masse in mm)
Lieferbar: **ab Lager**

En stock
Livrable: (mesures en mm)
du stock

vorgeschliffen

prémeulé

Toleranzen:
Dicke +0,2/+0 (Vierkant)
Breite +0,2/+0
Länge +40/0

Tolérances:
Epaisseur +0,2/+0 (Carré)
Largeur +0,2/+0
Longueur +40/0

Stablänge:
1000 mm

Longueur de barre:
1000 mm

W	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4					
W	Dicke/Epaisseur													
Breite Länge	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
10,3	x	x	x	x	x	x								
15,3	x	x	x	x	x	x	x	x						
20,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
25,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
30,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
40,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
50,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
60,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250,3						x	x	x	x	x	x	x	x	x
300,3						x	x	x	x	x	x	x	x	x

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

D'autres dimensions et exécutions sur demande.

