

Bandstahl
gehärtet, kaltgewalzt

Acier en bandes
Laminé à froid, tempé

C67S / C75S / C100S

Werkstoff Nr.: 1.1231 / 1.1248 / 1.1274

Kurzname: C67S / C75S / C100S

Alte Bezeichnung: CK67 / CK75 / CK101

Ausführung: gehärtet, weisspoliert und auf Farbe
angelassen

No de matière: 1.1231 / 1.1248 / 1.1274

Abréviation: C67S / C75S / C100S

Anc. désignation: CK67 / CK75 / CK101

Execution: trempé, poli blanc et renvenu sur
couleur

Verwendung:

Für Rolladenfedern, Türschliessfedern, Schlossfedern, Zugfedern, Formfedern, Flachfedern, Schalterfedern, Torsionsfedern, Holzbandsägeblätter, Handsägeblätter, Spachteln, Maurerkellen, Massbänder, Spezialmesser, Briefordnermechaniken, Schnallen, Karabinerhaken, Aktentaschenleisten, Gartengeräte, Stahlkappen für Sicherheitsschuhe usw.

Application:

Pour ressorts de traction, de tension, de forme, plats, de stores, de ferme-porte, de serrure, d'interrupteur, puis pour rubans de scie, lames de scie à main, spatules, truelles, mètre à ruban, couteaux spéciaux, mécaniques de classeur, boucles, portes-mousquetons, outils de jardinage, blindages pour chaussures de sécurité, etc.

Norm: DIN EN 10132-4

Norme: DIN EN 10132-4

Toleranzen: DIN EN 10140 (DIN 1544)

Tolérances: DIN EN 10140 (DIN 1544)

Lagervorrat

Lieferbar:

(Masse in mm)

ab Zwischenlager

En stock

Livvable:

(mesures en mm)

du stock d'espace

Flach

Méplat

Abmessungen: Breite: von 2,00 – 300,00 mm
Dicke: von 0,05 – 3,00 mm
Lieferform: in Ringen (Innen – ø 300 / 400 / 500)
in Stäben von 25 – 6000 mm Fixlänge
Kanten: geschnitten (GK) oder
arrondi (AK)
Spezialitäten: Menge 1 – 500 kg
Klein- und kleinstmenge
Laser geeignete Ware

Dimensions: Largeur: de 2,00 – 300,00 mm
Epaisseur: de 0,05 – 3,00 mm
Façon: en rondelles (interieur – ø 300 / 400 / 500)
en barres: Longueur de 25 – 6000 mm
Bords: couper (GK) ou
arrondis (AK)
Spécialités: Quantité 1 – 500 kg
Marchandise petite et tout petite quantité
se prête bien pour laser

